

Kork, filt og øvrig pakningsmaterieell

PAKNINGSFILT

Pakningsfilt er et ull basert materiale. Benyttes som pakningsringer ved olje- og fettsmurte lagerbukker, mellomlegg, underlag osv hvor det ikke stilles krav til aldriings- og ozonresistens. Brukes også mot pulver/ granulat, støv og tilsvarende. Pakningsfilt har god resistens mot mineraloljer, fett og bensin. Ikke anbefalt mot syrer, lut eller løsemidler.



2

Tekniske data

- Lagerførte tykkelser fra 3, 5, 6, 10mm
- Rull bredde 3, 5, 6mm tykkelse: 1400mm
- Rull bredde 10mm tykkelse: 800mm
- Egenvekt: 0,30 g/cm³
- Temperatur: Maks 90°C
- Består av minimum 70% ull.

Pakningsfilt

Varenr	Beskrivelse	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Vekt (Kg/m ²)	Enehet
20050014	Pakningsfilt, hvit	1400	3	Ca 1,05	Kg
20050016	Pakningsfilt, hvit	1400	5	Ca 1,75	Kg
20050017	Pakningsfilt, hvit	1400	6	Ca 2,1	Kg
20050019	Pakningsfilt, hvit	800	10	Ca 3,5	Kg
20050020	Pakningsfilt, hvit	1350	10	Ca 3,5	kg